

Aidol Holzschutzgrund



Szintelen, folyékony, fungicid alapozó

Felhasználási terület

Az Aidol Holzschutzgrund szer talajjal nem érintkező faanyag korhadás és kékülés elleni megelőző védelmére alkalmas. Az impregnálásra és alapozásra használható különösen a mérettartó fa építőelemekhez, pl. ablakokhoz, külső ajtókhöz, redőnyökhöz, továbbá felújítási munkálatoknál alapozóként.

Tulajdonságok:

Az Aidol Holzschutzgrund alapozó szer megelőző védelmet biztosít a faanyagot elszínező és farontó gombák ellen. Az Aidol Holzschutzgrund ellenáll a duzzadásnak és nedvességszabályozó. Tapadást javító alapozó a lazúrokkal és fedőfestékekkel történő utólagos kezelésnél.

Feldogozás

Mázolás, merítés, elárasztás; szórással kizárólag zárt rendszerben. Az aljzatnak zsír-, viasz-, szennyeződés- és pormentesnek kell lennie. Távolítsuk el a rétegekbe bevontakat, pl. vastagréteg-bevontakat, fedőlakokat és festékeket! A bitumenes anyagokat és műanyagokat fedjük le! A növényeket kötözzük vissza! A faanyag nedvességtartalma legfeljebb 15 % lehet. Az anyagot 2 munkamenetben, ecsettel vigyük fel! Az Aidol Holzschutzgrund felhasználásra kész, és hígítatlanul kell feldolgozni. A megbontott göngyöleget jól zárjuk vissza és tartalmát minél hamarabb használjuk fel. Száradás után (legalább 24 óra) következhet a lazúrokkal, fedőlakokkal vagy festékekkel történő átfestés. Az átfestésre négy héten belül kerüljön sor. A kezelt fát a teljes kiszáradásáig, nem áteresztő, kemény aljzaton kell tárolni, hogy ne kerüljenek káros anyagok a talajba, ill. az esetlegesen lecsepegő anyagot az előírásoknak megfelelően tárolni vagy ártalmatlanítani lehessen. A szert nedves időjárásban vagy közvetlen csapadékos időjárásban nem szabad felhordani.

Terméklejelmzők

Sűrűség:	kb. 0,80 g/cm ³ 20°C-on
Szaga:	gyenge, kiszáradása után szagtalan
Lobbanáspont:	kb. 63 °C
Kiszérelés:	0,75 lit.; 2,5 lit.; 5 lit.; 30 lit.; fehérbádog göngyöleg
Szín:	szintelen

Tudnivalók

A favédőszerek biocid hatóanyagot tartalmaznak a fakártevők ellen. Az alkalmazása kizárólag a használati útmutatás szerint és engedélyezett a felhasználási területeken lehetséges. Helytelen használata egészségkárosodáshoz és környezeti károkhoz vezethet. Rendeltetésszerű használat során ételmisszerűen vagy takarmánnyal kapcsolatba kerülő faanyagok nem kezelhetők ezzel a készítménnyel. Kizárólag szakképeken keresztül alkalmazható. A szer és maradékai nem juthatnak természetes vizekbe, talajba vagy csatornahálózatba! Nyílt láng használata tilos. Bedolgozás után a fa egészen addig nagyon gyúlékony, ameddig az oldószer el nem párolog. A méhkaptárakat és melegházak belsejét ne kezeljük az Aidol Holzschutzgrund készítménnyel!

Munkaeszközök és tisztításuk

Ecset, mártás, átitatás, szóró alagút. A munkaeszközöket használat után azonnal tisztítsuk Verdünnug V 101-gyel!

Anyagszükséglet

140-160 ml/m².

Száradás

Kb. 24 óra, erősen nedvszívó faanyagnál és nedves hideg időjárásnál a száradás lassulhat.

Hatóanyagok

0,50 % jóddipropinil-butilkarbamát
0,30 % tebukanol

100 g szer tartalmaz
0,50 g jóddipropinil-butilkarbamát-ot
0,30 g tebukanol-t

Tárolás

Eredeti zárt göngyölegben száraz, hűvös és fagymentesen 5 évig tárolható.

A göngyöleget használat után jól le kell zárni. A merítő kádakat tömören le kell zárni. A termék nem kerülhet illetéktelenek kezébe, mindenek előtt gyermekektől és állatoktól biztonságba kell helyezni. A tárolása során, a természetes vizekre veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat be kell tartani.

VdL-RL 01 szerinti összetétel

Terméktípus: korhadás- és kékülés elleni alapozó
Anyagtartalma: alkidgyanta, alifások és aromások (izoparaffin szénhidrogén keverék), adalékszerek.

Biztonságtechnikai adatok

A termék tartalma: nafta (kőolaj), hidroszulfurált nehéz

Veszélyre utaló tudnivalók:

Egészségre káros: lenyelése esetén tüdőkárosodást okozhat
Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Óvintézkedési tudnivalók:

Gyermek kezébe nem kerülhet.
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
A bőrrel való érintkezés kerülendő.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt kell viselni.
Lenyelés esetén hánytatni tilos, azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét.

A termék tartalmaz 2-butanonoximot és 3-jód-2-propinilbutilkarbamátot. Allergiás reakciókat okozhat.

Elsősegély intézkedések:

Belégzés esetén:

A sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani számára a nyugalmat. Tartós panasz esetén orvossal kell konzultálni.

Bőrrel való érintkezésnél:

Azonnal vízzel és szappannal le kell mosni és utána bőven leöblíteni vízzel. Tartós bőrirritálásnál orvoshoz kell fordulni.

Szembe kerüléskor:

A nyitott szemet több percen keresztül bő vízzel ki kell mosni. Tartós panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén:

Hánytatni tilos. Azonnal orvoshoz kell fordulni Nyugalmat kell biztosítani.

Termék-kód: HSM-LV 30

Ártalmatlanítás

Az anyagmaradékokat a megfelelő előírásoknak megfelelően az eredeti csomagolásban kell ártalmatlanítani. A teljesen kiürített göngyöleget el lehet szállítani újrahasznosításra.

Hulladék megjelölése: 03 02 02 klórozott szerves favédőszer.

baua

Reg.Nr. N 42044

Jelölése

GefStoffV:	Xn egészségre káros
WGK	3
GGVSE/ADR	-/-

Biztonság, környezetvédelem, hulladékkezelés és ártalmatlanítás

A szállítás, tárolás és felhasználás biztonságára, valamint a hulladékkezelésre és ártalmatlanításra, környezetvédelemre vonatkozóan további információkat az éppen érvényes biztonsági adatlapban talál.

A fenti adatokat gyártónk a fejlesztések és az alkalmazástechnika legújabb vívmányai alapján állította össze. Mivel az alkalmazás és feldolgozás illetékességi körünkön kívül esik, a gyártót az adatlap tartalmára nézve semmilyen felelősség nem terheli. Az adatlapon nem szereplő vagy attól eltérő adatok esetén az anyagcég írásos jóváhagyása szükséges. Általános üzleti feltételeink mindenkor érvényesek. Jelen műszaki adatlap megjelenésével érvényüket veszítik a korábbi kiadások.