

Induline SW-910



Vizes alapú, bütüvédelemet biztosító szer.

Felhasználási terület

Ablakok és külső ajtók deszkázata és bütüfelületei, zsaluzatok, profilok, kerítések, szarufavégek, méretre vágott deszkák stb.

Terméklejelmzők

Sűrűség: +20°C-on kb. 1,04 g/cm³
Viszkozitás: 20°C-on kb. 650 mPa s
Szag: enyhe, száradás után szagtalan
Kiszerelés: 2,5 és 0,5 literes fehérbádog göngyöleg
Színárnyalat: színtelen

Tulajdonságok

Megakadályozza, hogy kültéri faanyagok bütüfelületei és V-fugái magukba szívják a nedvességet.
Az Induline SW-910 elasztikus, vízlepergető filmréteget képez a felületen.

Felhasználási mód

A bütüvédelem az alapozás után következik. Az Induline SW-910 használatkész kiszerelésének köszönhetően ecseteléssel és festőhengerral azonnal felhordható. A készítménnyel kezelt felületek további bevonatolása köztes csiszolás nélkül történhet. A fanedvesség megengedhető mértéke túlevelűeknél max. 15%, lombos fáknál max. 12%. Ne tegyük ki közvetlen napsütésnek és ne dolgozzunk vele +15°C alatt vagy +30°C fölött.

Tudnivalók

Az Induline SW-910-as készítménnyel kezelt felületeket a felület védelmének elérése érdekében egy további bevonattal kell ellátni. A köztes és a végső bevonat a megszokott módon vastagrétegű lazúrokkal vagy vizes alapú fedőlakkokkal vihető fel.

Munkaeszközök és tisztításuk

Ecset és festőhenger.
A munkaeszközöket használatukat követően azonnal el kell tisztítani vízzel és mosószerrel! A tisztításból visszamaradt anyagokat szabályszerűen kell eltávolítani!

Anyagszükséglet

Az aljzat nedvszívó képességétől függően kb. 100 ml/m².

Száradási idő

Kb. 2 óra. Irányérték +20°C-on és 65 %-os relatív páratartalom esetén.

Tárolhatóság

Eredeti zárt göngyölegben szárazon és fagymentesen legalább 6 hónapig tárolható.

VOC-tartalom

Out of Scoupe

Biztonsági adatok

Feldolgozás és tárolás közben be kell tartani a szokásos biztonsági intézkedéseket.

Termékkód: M-KH 01

Hulladékkezelés és ártalmatlanítás

A maradékanyagot az érvényes jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani!
Gondoskodni kell a kiürült csomagolás újrahasznosításáról!

Környezetvédelem

Nem szabad természetes élővízbe, csatornahálózatba vagy talajba jutnia!
Vízszennyezés szerinti besorolás (Németország): WGK 1

Jelölés

GefStoffV: -/-
GGVS/ADR: -/-

A fenti adatokat gyártónk a fejlesztések és az alkalmazástechnika legújabb vívmányai alapján állította össze. Mivel az alkalmazás és a feldolgozás illetékességi körünkön kívül esik, a gyártót az adatlap tartalmára nézve semmilyen felelősség nem terheli.

Az adatlapon nem szereplő vagy attól eltérő adatok esetén az anyacég írásos jóváhagyása szükséges.

Általános üzleti feltételeink mindenkor érvényesek.
Jelen műszaki adatlap megjelenésével érvényüket veszítik a korábbi kiadások.